

デザイン一新! 機能性アップ!

- 内蔵マイクとライン入力の2系統で録音OK!
- 乾電池とAC100Vが利用可能。



881-86

トークナビⅡ (赤外線センサー音声案内機)

トークナビⅡ + 壁面取付金具セット
881-88

別売り品・専用表示板 (881-98) 組合せ例

保護具着用
WEEK PROTECTIVE EQUIPMENT

これより先は保護具を着用してください

トークナビⅡ + スタンドセット
881-90

いらっしやいませ

トークナビⅡ + 単管取付専用クランプセット
881-91

別売り品・専用表示板 (881-92) 組合せ例

立入禁止
DO NOT ENTER

これより先は立入禁止です

- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
- メッセージを自由に録音・再生。
- 電源のない所でも乾電池のみで使用可能。
- 防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)

項目	仕様
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能	防雨構造
電源	単三アルカリ乾電池×4本(別売り)又はAC100Vに専用アダプター(別売り)にて対応
サイズ	100×340×45mm厚(背面突起除く)
重量	600g(乾電池除く)
動作温度範囲	-10℃~40℃
保存温度範囲	-10~50℃
検知方式	受動型赤外線検出方式
検知エリア	センサー検知エリア図参照
音量	ボリューム可変 最小0~最大80db(1m前方)
録音方式	本体内蔵マイク / ライン入力
録音時間	最大10秒間
本体材質	ABS樹脂

使用方法

- 録音マイク**
録音ボタン
立入禁止です
マイクを内蔵しているので、直接録音が可能。必要な音声をその場で録音して再生する事ができます。
- 録音再生**
パソコン等の音声出力と接続することで、予め用意した音声や効果音をクリアに録音できます。
- 検知動作**
立入禁止です
人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

別売品 ラインコード(長さ: 1.8m) 881-862・専用ACアダプター 881-861

※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)
※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声が発生されます。

トークナビⅡ専用ホームページ <https://www.unit-signs.co.jp/products/talknabi2/>
表示板に合わせた音声等をご用意しました。専用ホームページから無料でダウンロードできますのでご利用ください。

トークナビⅡ+三脚セット 881-84 (一般施設・工場向)
トークナビⅡ+三脚セット 881-89 (建設現場向)

専用表示板 共通仕様
サイズ: 200×450×5mm厚 固定用穴6.5φ下2箇所
材質: アルミ複合板

立入禁止 DO NOT ENTER 881-92	頭上注意 WATCH YOUR HEAD 881-93	足もと注意 WATCH YOUR STEP 881-94	開口部注意 TAKE CARE WHEN OPENING 881-95
安全帯使用 USE SAFETY BELT 881-96	指差確認 POINT AND CHECK ALOUD 881-97	保護具着用 WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT 881-98	881-99 (白無地) ※文字入れ承ります 有効表示サイズ:163×430mm

<企画・製造> **UNIT ユニット株式会社** <https://www.unit-signs.co.jp>

●最寄りの代理店または販売店

2022.7 ②